



Type	m <sup>3</sup> /min. <sup>1</sup>	Bar(e)	Lengte(mm)	Breedte(mm)	Hoogte(mm) <sup>2</sup>	Gewicht nat(kg) <sup>3</sup>	Verbruik(l/uur) <sup>4</sup>	Inhoud tank(l)
XAS 46	2,6	7,0	3334	1300	1273	748	5	40
XAS 56	3,0	7,0	3334	1300	1273	748	7	40
XAS 66	3,7	7,0	3484	1350	1273	835	7	58
XAS 96	5,4	7,0	3497	1350	1273	930	9	73
XAS 136	8,2	7,0	4504	1701	1661	1790	15	175
XAS 186	11,1	7,0	4504	1701	1661	1825	20	175
XATS 156	9,4	10,3	4504	1701	1661	1825	20	175
XAHS 146	8,5	12,0	4504	1701	1661	1825	19	175
XAHS 186	10,5	12,0	4504	1701	1713	1985	24	175

## Gegevens Atlas Copco XAS Power, Size 6 / 7

1 vrij afgegeven lucht volgens ISO 1217 ed.3 1996 annex D.

2 exclusief vonkenvanger.

3 inclusief nakoeler

4 bij 100% vollast, onbelast verbruik is circa 40-45% van het vollast verbruik

### XAS Power Size 6 / 7 kenmerken

Atlas Copco diesel compressoren vormen sinds vele jaren de standaard in perslucht. De huidige size 6 / 7 modellen zijn zuiniger, schoner, betrouwbaarder en efficiënter dan ooit.

Geluidsdruk afhankelijk van het model Lw 100; 72 dB(A) o 7 meter onder EPA vrij veld condities.

Alle modellen standaard voorzien van een RDW goedgekeurd wegonderstel.

### Modern, schoon en veilig

Door Atlas Copco ontworpen state of the art package van hoogwaardige industriële, elektronische, moderne en groene dieselmotoren gekoppeld aan Atlas Copco's exclusieve schroefcompressoren levert de schoonste en efficiëntste perslucht. De laatste modellen hebben standaard een lekdichte omkasting ter bescherming van het milieu.

### Gebruikersgemak (rental version)

- Atlas Copco Industrial Rental op verzoek logistiek, installatie en onderhoud;
- Inwendige dagtank en externe brandstoftank aansluitingen met snelkoppelingen;
- Geavanceerd én gebruiksvriendelijk Atlas Copco besturingspaneel;
- Standaard uitgevoerd met vonkenvanger;
- Zeer onderhoudsvriendelijk.